

Salamandre Hi-Light-Lift 600-2Z



- ▶ 3 résistances électriques
- ▶ Fonction de maintien au chaud



- ▶ Résistance électrique réglable en hauteur

Description

Caractéristiques

• Puissance :	4,5 kW 380-400 V 50/60 Hz
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Commande :	Électronique Manette
• Grille réglable en hauteur :	Non
• Zones chauffantes réglables séparément :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Oui
• Réglage manuel de la durée :	Oui
• Dimensions grille :	L 572 x P 358 mm
• Fonction de maintien au chaud :	Oui
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Propriétés :	-
• Réglage de l'énergie :	Électronique
• Nombre de résistance électriques :	3
• Matériau :	Acier inoxydable

▶ Continuer à la page suivante

Salamandre Hi-Light-Lift 600-2Z

- Remarque importante : -
- Source de chaleur : Foyers radiants logés infrarouge
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Nombre de zones chauffantes : 2
- Compris : 1 grille
1 console pour la fixation au mur
- Dimensions : L 580 x P 590 x H 515 mm
- Poids : 59,4 kg

