

Salamandre Hi-Light-Lift "Premium"



► Fonction de mise en marche automatique

► 3 résistances électriques

► Fonction de maintien au chaud



► Résistance électrique réglable en hauteur

Description

Caractéristiques

• Matériau :	Acier inoxydable
• Source de chaleur :	Foyers radiants logés infrarouge
• Nombre de résistance électriques :	3
• Remarque importante :	-
• Nombre de zones chauffantes :	3
• Zones chauffantes réglables séparément :	Oui
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Oui
• Dimensions grille :	L 572 x P 358 mm
• Grille réglable en hauteur :	Non
• Fonction de maintien au chaud :	Oui
• Fonction de mise en marche automatique :	Oui
• Réglage manuel de la durée :	Oui
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Réglage de l'énergie :	Électronique
• Affichage numérique :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Commande :	HI-TOUCH

► Continuer à la page suivante

Salamandre Hi-Light-Lift "Premium"

- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Propriétés : Durée -
- Compris : 1 grille
- Puissance : 1 console pour la fixation au mur
- Programmes réglables : 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Réglage de zones chauffantes : 3
- Dimensions : Maximal ou réduit
- Poids : L 585 x P 600 x H 515 mm
- Poids : 61,4 kg

