

Salamandre Hi-Light 600-2Z



- ▶ 3 résistances électriques
- ▶ Fonction de maintien au chaud



- ▶ Grille réglable en hauteur, 2 positions
- ✓ Poignée escamotable

Description

Caractéristiques

• Puissance :	4,5 kW 380-400 V 50/60 Hz
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Commande :	Manette Électronique
• Grille réglable en hauteur :	Oui
• Zones chauffantes réglables séparément :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Non
• Réglage manuel de la durée :	Oui
• Dimensions grille :	L 572 x P 358 mm
• Fonction de maintien au chaud :	Oui
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Propriétés :	Poignée escamotable Espace entre la grille et la résistance : 125 mm / 175 mm Réglable en 2 positions Électronique
• Réglage de l'énergie :	

▶ Continuer à la page suivante

Salamandre Hi-Light 600-2Z

- Nombre de résistances électriques : 3
- Matériau : Acier inoxydable
- Compris : 1 grille
1 console pour la fixation au mur
-
- Remarque importante :
- Source de chaleur : Foyers radiants logés infrarouge
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Nombre de zones chauffantes : 2
- Hauteur libre : 125 - 175 mm
- Dimensions : L 590 x P 550 x H 515 mm
- Poids : 40,2 kg

