

## Salamandre Hi-Light-Lift 400-2Z



► 2 résistances électriques



► Résistance électrique réglable en hauteur

### Description

### Caractéristiques

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| • Matériau :                                  | Acier inoxydable                 |
| • Source de chaleur :                         | Foyers radiants logés infrarouge |
| • Nombre de résistance électriques :          | 2                                |
| • Remarque importante :                       | -                                |
| • Nombre de zones chauffantes :               | 2                                |
| • Zones chauffantes réglables séparément :    | Non                              |
| • Résistance électrique réglable en hauteur : | Oui                              |
| • Dimensions grille :                         | L 400 x P 304 mm                 |
| • Grille réglable en hauteur :                | Non                              |
| • Fonction de maintien au chaud :             | Non                              |
| • Fonction de mise en marche automatique :    | Non                              |
| • Réglage manuel de la durée :                | Oui                              |
| • Bac collecteur de graisse :                 | Oui                              |
| • Réglage de l'énergie :                      | Électronique                     |
| • Affichage numérique :                       | Oui                              |
| • Raccord d'appareil :                        | Prêt à être branché              |

► Continuer à la page suivante

## Salamandre Hi-Light-Lift 400-2Z

- Commande : Manette
  - Témoin lumineux de contrôle : Électronique
  - Propriétés : Marche/arrêt
  - Compris : -
  - Puissance : 1 grille
  - Dimensions : 1 console pour la fixation au mur
  - Poids : 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- L 400 x P 570 x H 515 mm  
41 kg

