

Réchaud à induction 2P 50-1 TCK



► Appareil de table pour une utilisation flexible



► Régulation de la chaleur réglable via les niveaux de puissance ou la température



► Utilisation par bouton et en version tactile

Description

Que ce soit dans la zone de Frontcooking ou comme élément fixe dans la cuisine - la cuisinière à induction 2P 50-1 TCK séduit par son style élégant comme appareil de table. Equipé de 2 grandes zones de cuisson pour un diamètre de casserole jusqu'à 280mm et une possibilité de commuter entre les niveaux de puissance et la température, il s'agit d'un compagnon performant avec une puissance totale de 10kW.

Caractéristiques

• Puissance :	10 kW 400 V 50-60 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable
• Nombre de niveaux de température :	10
• Remarque importante :	Diamètre minimum de la casserole 160 mm, diamètre max. de la casserole 280 mm
• Plage de température :	de 60 °C à 240 °C
• Intervalles du réglage de la température :	20 °C
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Commande :	Tactile
	Manette
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Dimensions panneau de verre :	L 360 x P 760 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Sonde de température à coeur :	Non

► Continuer à la page suivante



► Pour un diamètre de casserole jusqu'à 280 mm

Réchaud à induction 2P 50-1 TCK

- Couleur : Argenté
Noir
- Encastrable complètement : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Propriétés : -
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance
Température
- Agencement des zones de cuisson : L'un derrière l'autre
- Puissance max. de la zone de cuisson devant : 5000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson derrière : 5000 W
- Diamètre de la zone de cuisson avant : 280 mm
- Diamètre de la zone de cuisson arrière : 280 mm
- Dimensions : L 430 x P 865 x H 235 mm
- Poids : 22,35 kg



Réchaud à induction 2P 50-1 TCK

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Support 2P 3550-1 TCK



- Matériau : Acier inoxydable
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Remarque importante : -
- Fond : Oui
- Couleur : Argenté
- Dimensions : L 360 x P 800 x H 663 mm

Code-No. 105769
GTIN 4015613841779