

Réchaud à induction 4P 35-1 TCK



► Appareil de table pour une utilisation flexible



► Régulation de la chaleur réglable via les niveaux de puissance ou la température



► Utilisation avec bouton et en version tactile

Description

Que ce soit dans la zone de cuisson à l'avant ou comme élément fixe dans la cuisine, le réchaud à induction 4P 35-1 TCK séduit comme appareil de table au style élégant et avec une puissance totale de 2 x 7 kW. Équipé de 4 grandes zones de cuisson pour un diamètre de casserole jusqu'à 280mm et une possibilité de commuter entre les niveaux de puissance et la température, il s'agit d'un compagnon fiable.

Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable
- Puissance : 14 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Puissance max. de la zone de cuisson avant gauche : 3500 W
- Remarque importante : Diamètre minimum de la casserole 160 mm, diamètre max. de la casserole 280 mm
2 prises séparées sont nécessaires
- Puissance max. de la zone de cuisson arrière gauche : 3500 W
- Puissance max. de la zone de cuisson avant droite : 3500 W
- Puissance max. de la zone de cuisson arrière droite : 3500 W
- Raccord d'appareil : 2 x 3 NAC
- Commande : Manette
Tactile
- Diamètre de la zone de cuisson avant gauche : 280 mm
- Nombre de zones de cuisson : 4

► Continuer à la page suivante



► Pour un diamètre de casserole jusqu'à 280 mm

Réchaud à induction 4P 35-1 TCK

- Diamètre de la zone de cuisson arrière gauche : 280 mm
- Type de zones de cuisson : Induction
- Diamètre de la zone de cuisson avant droite : 280 mm
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Diamètre de la zone de cuisson arrière droite : 280 mm
- Nombre de niveaux de température : 10
- Dimensions panneau de verre : L 720 x P 760 mm
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Minuterie : Non
- Sonde de température à coeur : Non
- Couleur : Argenté
Noir
- Encastrable complètement : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Propriétés : -
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance
Température
- Dimensions : L 792 x P 900 x H 234 mm
- Poids : 33,9 kg



Réchaud à induction 4P 35-1 TCK

Produits complémentaires

Casserole E10,4L-SG1



- Poignée amovible : Non
- Compris : 1 couvercle
- Diamètre intérieur : 300 mm
- Contenance : 10,4 litre(s)
- Diamètre du fond : 250 mm
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Compatible avec l'induction : Oui

Code-No. 100453
GTIN 4015613773193

Sauteuse E240-D1



- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre intérieur : 240 mm
- Diamètre du fond : 190 mm
- Hauteur de poêle : 75 mm

Code-No. 100457
GTIN 4015613773223

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Réchaud à induction 4P 35-1 TCK

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Support 4P 3550-1 TCK

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Devrait être disponible en stock à : 09 / 2024
- Salzotten en semaine :
- Remarque importante : -
- Fond : Oui

Code-No. 105770
GTIN 4015613841786