

Bloc moteur STM3 650



Tours par minute: max. 13.000



Réglage de la vitesse : 9 niveaux + Turbo

Description

Extrêmement flexible - adaptez le mixeur plongeant à vos besoins individuels. En combinant librement les blocs moteurs de différentes puissances, les mixeurs plongeants de différentes longueurs, un fouet et un support mural, vous avez tout ce qu'il vous faut pour écraser, mixer et hacher des préparations chaudes et froides.

Caractéristiques

Remarque importante :Matériau :

• Réglage de la vitesse :

neglage de la vitesse .

Turbo 13000 t / min. 2,1 m

Plastique

9 niveaux

Vitesse de rotation max. : Longueur du câble : Couleur :

Couleur: Beige
Puissance: 0,65 kW | 230 V | 50 Hz
Dimensions: L 130 x P 190 x H 400 mm

• Poids :

3,9 kg





Bloc moteur STM3 650 Produits complémentaires











Bloc moteur STM3 650 Produits complémentaires

Fixation murale STM3 WH1



• Non fourni : • Matériau :

• Remarque importante :

• Dimensions : • Poids :

Matériel de fixation CNS 18/10

L 140 x P 135 x H 90 mm

0,17 kg





• Longueur du fouet : 245 mm • Matériau : CNS 18/10

• Remarque importante :

• Conçu pour : Bloc moteur STM3 350 Bloc moteur STM3 450

Bloc moteur STM3 650 L 100 x P 125 x H 365 mm

• Dimensions :

Code-No. 130137 GTIN 4015613670737

Support pour mixeur plongeant 600



• Diamètre du mixeur :

25 - 40 mm Acier inoxydable

 Matériau : • Remarque importante :

• Diamètre max. du pot :

600 mm mm

• Propriétés :

Position et angle réglables

Code-No. 130140 GTIN 4015613699639