Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE

Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

Caractéristiques

• Plage de température :	de 50 °C à 250 °C
• Puissance :	10,2 kW | 400 V | 50 Hz
• Type :	Appareil fixe
• Matériau :	CNS 18/10 Verre
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	-
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 2 kW
• Fonctions du four :	Air ventilé Gril Chaleur voûte / sole
• Taille des zones de cuisson :	Ø 185 mm
• Type de four :	Électrique
• Compris :	1 grille 1 plaque de four

▶ Continuer à la page suivante

Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE

• Volume du four :	58 litre(s)
• Série :	600
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Puissance du four :	2,2 kW
• Type de zones de cuisson :	Plaques de cuisson rapide
• Dimensions four :	L 450 x P 380 x H 315 mm
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Propriétés du four :	Porte avec double vitrage
• Four multifonctions :	Oui
• Dimensions :	L 600 x P 600 x H 900 mm
• Poids :	58 kg

Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Huile de démoulage 500ml DS

- Contenu / boîte : 500 ml
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS STEEL

- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Maniques 300

- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370

- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Maniques 420

- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600

- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060
GTIN 4015613323787

Set de casseroles T4

CNS 18/10

Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Thermomètre A1020 KTP

- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
  Cellules frigorifiques
  Cellules de congélation
  Chambres froides
- Plage de température : de -20 °C à 102 °C

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Plaque MF6430

- Remarque importante : -
- Matériau : Tôle d'acier
  Émaillé
- Dimensions : L 442 x P 362 x H 33 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 206203
GTIN 4015613702148

Grille 442x373x26

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 442 x P 373 x H 26 mm
- Poids : 0,89 kg

Code-No. 132648
GTIN 4015613769073

Nettoyant intensif surpuissant F1L

- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.