

VK38-160 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/3

Product features:

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Structure en verre en option

Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Nombre et type de couvercles	couvercle inox 304	Capacité bacs GN	7	Consommation d'énergie kWh/h	0,18
Nombre de séparateurs	10 pces	Plate de température °C	2 à 10	Puissance consommée W	112
Pieds	4 pieds ajustables	Classe climatique	4	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition extérieure	SS304	Poids brut / net kg	61 / 56	Niveau sonore db(A)	47
Finition intérieure	SS304	Volume brut / net l	59 / 59	Thermomètre	Oui
Cooling & Functions		Dimensions			
Type de régulation	Électronique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	1245 x 305 x 155		
Type de réfrigération	Statique	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	1600 x 395 x 260		
Type de dégivrage	Manuel	Dimensions emballées (LxPxH) mm	1680 x 440 x 310		
Fluide frigorigène	R600a	Charge conteneur 40 pieds pces	250		
Charge de gaz g	40				
GWP	3				