

Hotte murale 700 moteur, L1500



Description

Caractéristiques

- | | |
|--|---|
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : | 1 |
| • Mode de fonctionnement : | Évacuation |
| • Remarque importante : | Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire |
| • Type de montage : | Mural |
| • Puissance du moteur : | 184 W |
| • Réglage du ventilateur : | Via un régulateur externe |
| • Avec moteur : | Oui |
| • Découpe pour le moteur : | 232 x 208 mm |
| • Débit d'air max. : | 1400 m³/h |
| • Filtre de protection contre les flammes : | Type A |
| • Nombre de filtres : | 2 |
| • Matériau du filtre : | CNS 18/10 |
| • Degré de protection : | IP44 |
| • Éclairage : | Oui |
| • Ampoules (nombre + watts) : | 1 x 18 W |

► Continuer à la page suivante

Hotte murale 700 moteur, L1500

- Disponible sur demande :
 - Hottes de plafond
 - Hottes murales série 1100
 - Autres dimensions
- Propriétés :
 - Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse
 - Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
 -
- Compris :
 - 0,202 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Puissance :
 - L 1 500 x P 700 x H 450 mm
- Dimensions :
 - 39 kg
- Poids :



Hotte murale 700 moteur, L1500

Produits complémentaires

Régulateur réglable continu



- Remarque importante : -
- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Interrupteur de lumière : Oui

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056