

Mini-vitrine réfrigérée 78L-WE/L



- ▶ Contenance : 78 litres
- ▶ Refroidissement par circulation de l'air
- ▶ Fonction de dégivrage automatique
- ▶ Double vitrage
- ▶ Avec éclairage LED
- ▶ Pas de buée sur les vitres dans les environnements avec un taux d'humidité élevé
- ▶ 3 tablettes intermédiaires
 - ✓ Dimensions : L 355 x P 305 mm
 - ✓ Hauteur réglable
- ▶ Surface : L 450 x P 400 mm
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Interrupteur de marche/arrêt

Description

La vitrine réfrigérée compacte d'une capacité de 78 litres peut également être utilisée dans les locaux présentant un taux d'humidité élevé. Un système de ventilation spécialement conçu empêche la buée de se former sur les vitres grâce à une soufflerie d'air chaud. La disposition des fentes de ventilation garantit une vue dégagée sur toute la hauteur.

Caractéristiques

• Couleur :	Blanc
• Matériau :	Plastique Verre
• Matériau de la surface de pose :	Plastique ABS
• Dimensions surface de présentation :	L 450 x P 400 mm
• Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Remarque importante :	-
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Type de tablette intermédiaire :	Grille
• Verre trempé :	Non
• Nombre de tablettes intermédiaires :	3
• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 355 x P 305 mm
• Contenance :	78 litre(s)
• Plage de température :	de 2 °C à 6 °C
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Hauteur utile à l'intérieur :	Variable

▶ Continuer à la page suivante



Mini-vitrine réfrigérée 78L-WE/L

• Réglage de la température :	Numérique
• Commande :	Électronique
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R600a / 0,040 kg
• Classe de climat :	4
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No. 2019 / 2018)
• Consommation énergétique :	1610 kWh / an
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Éclairage :	Plafond LED
• Affichage numérique :	Oui
• Type de porte :	Porte à battant, verre
• Position de la porte :	Côté utilisateur
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Roulettes de direction :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	Pas de vitres embuées dans les environnements très humides
• Compris :	-
• Puissance :	0,17 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions :	L 445 x P 400 x H 985 mm
• Poids :	35,4 kg

