





- Construction en acier inoxydable 18/10
- Thermostat à réglage progressif de 0°C à 90°C pour chaque cuve

- Un robinet de vidange par cuve
 4 roues pivotantes dont 2 avec frein côté utilisateur
 Interrupteur On/Off avec veilleuse et voyant de chauffe
- Cuve emboutie avec bac à double paroi
- Câble d'alimentation
- Thermostat de sécurité en cas de surchauffe
- Puissance : 2 100 W / 230 V Dimensions : L 1250 x P 700 x H 900 mm
- Poids : 54 Kg

Référence article : CCBM3V EAN: 3611630001182



- Stainless steel structure 18/10
- Adjustable thermostat from 0 °C to 90 °C each container
- Drain tap for each container
- 4 swivelling wheels and 2 of them with brake system on the user side
- On/Off switch with warning light and heating indicator
- Pressed container with double wall
- Power supply
- Safety thermostat
- Frequency: 50/60 Hz Power: 2.1 kW / 230 V
- Dimensions: W 1 250 x D 700 x H 900 mm
- Weight: 54 kg

Article reference: CCBM3V EAN: 3611630001182

10/03/2025

Les informations présentes ci-dessus sont suceptibles de changer sans préavis. | These datas can be changed without further information.