

UNICA représente la ligne d'entrée dans le secteur professionnel des souvideuses à cloche. Idéal pour les différents secteurs d'usage, elle se caractérise en particulier pour l'excellente qualité et les performances, ainsi que pour une position de marché très économique et vraiment avantageuse.



Données techniques

DIM. D'ENCOMBREMENT

510x560x450 h

DIM. DE LA CHAMBRE

410x450x220 h

BARRE DE SOUDURE

mm 400

POMPE DU VIDE

Q= 16 m³h-OIL

SYSTÈME DE SOUDURE

impulse diaphragm

POIDS

kg 50

ABSORPTION

KW 1,15

TENSION

230 V/50 Hz

STRUCTURE

acier inoxydable

Standard

VAC STOP

arrêt forcé du cycle de soudure

SOUDURE RAPIDE

forçage précoce du cycle de soudure

OUVERTURE DU CHÂSSIS À 90°

maintenance après-vente plus facile

BARRE DE SOUDURE AMOVIBLE

pour faciliter le nettoyage de la cuve

CLEAN PUMP

l'huile de la pompe est toujours propre

BRANCHEMENT GASTRO

pour faire du vide dans des bacs gastro

CUVE AVEC COINS REBONDIS

nettoyage interne plus simple

Optionals

- Chariot en acier
- Plan incliné pour liquides
- Voltage et tension spéciaux