



XV893

ÉLECTRIQUE



Capacité	12 GN 1/1
Distance	67 mm
Fréquence	50 / 60 Hz
Voltage	400 V ~ 3N
Puissance électrique	15,8 kW
Puissance thermique	-
Dimensions	860x882x1250
Poids	112 kg



■ :Standard □ :Optional - :Not available

ECO

GAS

COOKING MODES

Cuisson à convection 30 °C - 260 °C

■

■

Cuisson à Convection + Humidité avec température variable de 48 °C à 260 °C

■

■

Température maximum de pre-chauffage à 260° C

■

■

DISTRIBUTION DE L'AIR DANS LA CHAMBRE DE CUISSON

Technologie AIR.Plus: turbines à inversion de sens de rotation

■

■

Technologie AIR.Plus: 2 vitesses de flux d'air dans la chambre, configurables par l'utilisateur

■

■

GESTION DU CLIMA DANS LA CHAMBRE DE CUISSON

Technologie DRY.Plus: extraction rapide de l'humidité dans la chambre de cuisson

■

■

Technologie STEAM.Plus: introduction manuelle de l'humidité

■

■

BRÛLEUR À HAUTE PRESSION ATMOSPHERIQUE

Système Spido.GAS™: échangeurs thermiques à chaleur directe pour une distribution de chaleur symétrique

-

■

Système Spido.GAS™: échangeurs thermiques à chaleur directe pour une meilleure combustion des gaz

-

■

PORTE BREVETE

Charnières de porte réalisées en tecno polymère à haute résistance et auto lubrifiant

■

■

Porte réversible, même après l'installation (sauf pour les modèles 20 GN 2/1 et 20 GN 1/1)

■

■

Positons d'arrêt de la porte à 60°-120°-180°

■

■

FONCTIONS AUXILIAIRES

Technologie Protek.SAFE™: efficience thermique et sécurité du lieu de travail (surface et vitre extérieure froides)

■

■

Visualisation du temps nécessaire pour la fin du programme de cuisson configuré

■

■

Fonctionnement continu «INF»

■

■

DETAILS TECHNIQUE

Chambre en acier inox AISI 304 à haute résistance avec bords arrondis pour une hygiène et nettoyage maximales

■

■

Eclairage de la chambre à travers ampoules LED (seulement pour les modèles 20 GN 2/1 et 20 GN 1/1)

■

-

Eclairage de la chambre à travers lampes halogènes (seulement pour les modèles 12 GN 1/1 et 7 GN 1/1)

■

■

Pivot de poignée en fibre de charbon anti ruptures

■

■



INVENTIVE SIMPLIFICATION

■ :Standard □ :Optional - :Not available	ECO	GAS
Vitre intérieur porte ouvrable pour faciliter le nettoyage	■	■
Supports pour les plaques en tôle pliée à C	■	■
Structure light weight - heavy duty avec utilisation de matériaux innovants	■	■
Limiteur de température de sécurité	■	■